

チューナーの仕様等

メーカー名		アイ・オー・データ社製
項目		S O - T 2 S D
動作電源電圧		AC 100V 50/60Hz
消費電力		電源オン : 3.3W 電源待機 : 0.3W以下
動作環境		温度: 0~40℃ 湿度: 20~80% (結露がないこと)
本体外形寸法		W: 161×D: 99×H: 39mm (突起物含まず)
本体重量		250 g
個装梱包箱寸法		W: 219×D: 66×H: 162mm
入力	アンテナ入力端子	F型コネクタ 1系統 (入力インピーダンス 75Ω)
	受信周波数	90~770MHz
	受信チャンネル	UHF 13~62ch、※CATVパススルー対応
	パススルー方式	周波数変換方式対応 (VHF、SHB対応)
	受信放送方式	地上デジタル放送 (日本方式)
出力	映像/音声出力端子	RCA端子 1系統
	映像	コンポジットビデオ出力端子
	音声	アナログ音声出力端子 (右: 赤 左: 白)
リモコン (フラッシュメモリ)		有
電波の受信特性		ARIB STD214.8版 (社団法人 電波産業会) 「5.2.5受信チューナー部の特性」及び 付属-10 2 DIRDの仕様について」を満たした受信性能
法令適合/自主規制規格/ ガイドライン等		『簡易チューナー』の仕様がトランス準拠 (平成19年12月/総務省・社団法人デジタル放送推進協議会より公表)
		妨害電波制御 VCCI ClassB (家庭・住宅環境) (VCCI [情報処理装置等電波障害自主規制協議会])
		JIS Q14001:2004取得
付属品		① チューナー本体 1個 ② リモコン本体 1個 ③ AC電源アダプタ 1個 ④ AVケーブル 1個 ⑤ B-CASカード 1枚 ⑥ リモコン用乾電池 2本 (動作確認用 単4) ⑦ シリアルNoシール 1枚 ⑧ マニュアル 2枚 (かんたん操作、かんたん接続) ⑨ 保証書 1枚
備考		